

Zestawienie okien zewnętrznych				
Tekst znacznika	Oz1	Oz1'	Oz2	Oz3
Szerokość w świetle ościeżnicy	286	286	240	430
Wysokość w świetle ościeżnicy	90	90	130	115
Szer.otworu w świetle muru	286	286	240	430
Wys.otworu w świetle muru	90	90	130	115
Otwieralność	-	-	-	P
Ilość	15	1	1	1
Symbol 2D - wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi				
Widok 3D z przodu				
Typ okna	standard Yawal TM77 HI	standard Yawal TM77 HI	standard Yawal TM77 HI	standard Yawal TM77 HI
Typ ramy	standard Yawal TM77 HI	standard Yawal TM77 HI	standard Yawal TM77 HI	standard Yawal TM77 HI
Wykończenie	RAL 7015	RAL 7015	RAL 9006	RAL 9006
Szklenie	pakiet szybowy dwukomorowy z zewnętrzną szybą przeciwsłoneczną antisol/stopsol kolor grafit	pakiet szybowy dwukomorowy z zewnętrzną szybą przeciwsłoneczną antisol/stopsol kolor grafit	pakiet szybowy dwukomorowy	pakiet szybowy dwukomorowy
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-
Poz. ochrony akustycznej	-	-	-	-
Współczynnik przenikania ciepła	U=0,9	U=0,9	u=0,9	u=0,9
Akcesoria				
Notatka/uwagi	okno state	okno state	okno state	okno state/uchylno-rozwieralne

Zestawienie drzwi zewnętrznych						
Tekst znacznika	Dze1		Dze2		Dze3	
Szerokość w świetle ościeżnicy	100	100	100	100	120	120
Wysokość w świetle ościeżnicy	220	220	220	220	220	270
Szer.otworu w świetle muru	111	111	111	111	131	131
Wys.otworu w świetle muru	227,5	227,5	227,5	227,5	227,5	360
Otwieralność	L	P	L	P	L	L
Ilość	2	2	1	1	1	1
Symbol 2D - wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi						
Widok 3D z przodu						
Typ skrzydła	standard Yawal	standard Yawal	standard Yawal	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI
Typ ramy	standard Yawal	standard Yawal	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI
Wykończenie	RAL 1015	RAL 1015	RAL 1015	RAL 1015	RAL 7015	RAL 7015
Szklenie	-	-	-	-	antisol/stopsol kolor grafit	antisol/stopsol kolor grafit
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 60	EI 60	EI60	EI60
Poz. ochrony akustycznej	-	-	-	-	-	-
Współczynnik przenikania ciepła	1,3W/m2K	1,3W/m2K	1,3W/m2K	1,3W/m2K	1,3W/m2K	1,3W/m2K
Akcesoria	od strony wewnętrznej wyposażone w system antypaniczny, samozamykacz	od strony wewnętrznej wyposażone w system antypaniczny, samozamykacz	od strony wewnętrznej wyposażone w system antypaniczny, samozamykacz	od strony wewnętrznej wyposażone w system antypaniczny, samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek samozamykacz
Notatka/uwagi	drzwi ewakuacyjne	drzwi ewakuacyjne	drzwi ewakuacyjne	drzwi ewakuacyjne	drzwi ewakuacyjne	drzwi ewakuacyjne

rawizja:	imie, nazwisko / opis zmian	data: podpis:



dane projektu:
nazwa projektu:
PROJEKT BUDOWY KOMPLEKSU BUDYNKÓW HANDLOWYCH: HALI GALERII HANDLU PÓŁHURTOWEGO ORAZ HALI SPRZEDAŻY DETALICZNO – HURTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY NAZIEMNEJ I POZIEMNEJ
adres projektu:
Bronisze, ul. Poznańska 98
05-850 Ożarów Mazowiecki
działki:
dz. 3/1, 3/2, 3/8, 3/9, 4/1, 4/2, 5/1, 5/7, 5/9 obręb SHRO Bronisze
kategoria obiektu:
XVII
dane inwestora:
inwestor:
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
adres inwestora:
Bronisze, ul. Poznańska 98
05-850 Ożarów Mazowiecki
jednostka projektowa:
MTK MATEUSZ KUCHARZEWSKI
03-687 Warszawa, ul. Wyspowa 15 lok. 8
telefon: +48 608-612-746

branza:

ARCHITEKTURA

status:

PROJEKT BUDOWLANY

zespół projektowy:
projektant:
mgr inż. arch. MAREK KRUSZYŃSKI
nr upr. ZPN VIII-7342/61/98
sprawdzający:
mgr inż. arch. MAREK KULA
nr upr. 57/09/SŁOKK/II
nazwa rysunku:

data:

VI 2017

nr rysunku:

A.05.01

skala:

1:1

strona:

ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ