

Zestawienie drzwi wewnętrznych																														
Tekst znacznika	Db1		Db1a		Db1b		Db2		Db3		Db4		Dt1		Dt2		Dt3		Dt4		Ds		Ds1		Ds2		Ds3		Ds4	
Szerokość w świetle ościeżnicy	90	90	90	90	90	90	90	80	80	80	90	90	90	90	90	90	90	80	80	180	90	90	90	90	90	90	80	80		
Wysokość w świetle ościeżnicy	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
Szer. otworu w świetle muru	101	101	101	101	101	101	101	91	91	91	101	101	101	101	101	101	101	91	91	191	101	101	101	101	101	101	91	91		
Wys. otworu w świetle muru	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5		
Otwieralność	L	P	L	P	L	P	L	L	P	P	L	P	L	P	L	P	P	L	P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość	8	9	1	2	1	2	1	2	4	2	1	10	15	8	8	12	11	15	13	2	9	10	5	4	1	4	1			
Symbol 2D - wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi																														
Widok 3D z przodu																														
Typ skrzydła	standard Porta Office typ 9	standard Porta Office typ 9	standard Porta Office E160 typ 9	standard Porta Office E160 typ 9	standard Porta Office typ 9	standard Porta LINE MODEL G.1	standard Porta LINE MODEL G.1	standard Porta LINE MODEL G.1	standard Porta LINE MODEL G.1	standard Porta LINE MODEL G.1	standard Porta LINE MODEL G.1	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	
Wykończenie	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	okleina CPL HQ 0.2 Dab Milano 5	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	antracyt HPL/CPL	
Szklenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typ ramy	ościeżnica regulowana standard Porta Projekt Premium Dab Milano 5	ościeżnica regulowana standard Porta Projekt Premium Dab Milano 5	ościeżnica regulowana standard Porta Projekt Premium Dab Milano 5	ościeżnica regulowana standard Porta Projekt Premium Dab Milano 5	ościeżnica regulowana standard Porta Projekt Premium Dab Milano 5	ościeżnica regulowana standard Porta System	ościeżnica regulowana standard Porta System	ościeżnica regulowana standard Porta System	ościeżnica regulowana standard Porta System	ościeżnica regulowana standard Porta System	ościeżnica regulowana standard Porta System	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	ościeżnica metalowa, katowa, Antracyt HPL/CPL	
Akcesoria	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	wkładka pod zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	wkładka pod zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	wkładka pod zamek z blokadą łazienkową, kratki wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek.	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek, w pomieszczeniach przedsiönków WC oraz szatniach samozamykacz	
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 60	EI 60	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poz. ochrony akustycznej	27 dB	27 dB 42 dB - gabinet A117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Współczynnik przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Notatka/uwagi			uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodporną	uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodporną	uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodporną																									

Tekst znacznika	Ds5	Dt1	Dt2	Dt3	Dt4	Dt5	Dw		Dw1		Dw2		Dw2'		Dw3	Dwe1	Dwe2	Dwe3	Dwe4	Dwe5
Szerokość w świetle ościeżnicy	90	120	120	100	100	130	180	180	100	100	100	100	100	100	220	120	100	100	100	100
Wysokość w świetle ościeżnicy	200	200	200	200	220	250	200	200	200	200	220	220	220	220	220	200	220	200	200	200
Szer. otworu w świetle muru	101	131	131	111	111	141	191	191	110	110	100	100	100	100	220	130	100	131	111	111
Wys. otworu w świetle muru	207,5	207,5	207,5	207,5	227,5	257,5	207,5	207,5	270	270	220	220	220	220	220	270	220	207,5	207,5	207,5
Otwieralność	P	L	P	L	P	P	L	P	P	L	P	L	P	L	P	L	L	P	P	L
Ilość	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Symbol 2D - wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi																				
Widok 3D z przodu																				
Typ skrzydła	stalowe systemowe Standard PORTA ENDURO	standard Yawal PBI 84 OFFICE	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal PBI 84 OFFICE	standard Yawal PBI 84 OFFICE	standard Yawal System TM 62HI	standard Yawal PBI 84 OFFICE	standard Yawal PBI 84 OFFICE	standard Yawal PBI 84 OFFICE	standard Yawal System TM 62HI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal System TM 62HI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal TM75EI	standard Yawal System TM 62HI
Wykończenie	antracyt HPL/CPL	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9006	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 7015	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9006/RAL 9002
Szklenie	-	+	-	+	-	-	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	bezbarwne	-	-	-
Typ ramy	ościeżnica metalowa katowa,Antracyt HPL/CPL	standard Yawal PBI 84 OFFICE RAL 7015	standard Yawal TM75EI RAL 9002	standard Yawal TM75EI RAL 9002	stalowa	stalowa	standard Yawal TM75EI RAL 7015	standard Yawal TM75EI RAL 7015	standard Yawal PBI 84 OFFICE RAL 7015	standard Yawal PBI 84 OFFICE RAL 7015	standard Yawal System TM 62HI RAL 7015	standard Yawal PBI 84 OFFICE RAL 7015	standard Yawal PBI 84 OFFICE RAL 7015	standard Yawal PBI 84 OFFICE RAL 7015	standard Yawal System TM 62HI RAL 7015	standard Yawal TM75EI RAL 7015	standard Yawal System TM 62HI RAL 7015	standard Yawal TM75EI RAL 7015	standard Yawal TM75EI RAL 9002	standard Yawal System TM 62HI RAL 9006/RAL 9002
Akcesoria	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek	wkładka pod zamek patentowy lub elektrozamek
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	EI 60	-	EI 60	EI 60	-
Poz. ochrony akustycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Współczynnik przenikania ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	u=0,9	-	-	-	-	-	u=0,9	u=0,9	u=0,9	u=0,9
Notatka/uwagi	drzwi do pomieszczenia bankomatu - proponowany standard oraz zabezpieczenia do uzgodnienia z najemcą						drzwi do stacji trafo	drzwi do stacji trafo	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodporną	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle boczne stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle górne: stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle górne: stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle górne: stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle górne: stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor	naświetle górne: stałe uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle uszczelka progowa ruchoma w skrzydle ościeżnica z uszczelką ognioodpor

Zestawienie okien wewnętrznych				
Tekst znacznika	Ow1	Ow2	Ow3	Ow4
Szerokość w świetle ościeżnicy	240	180	450	220
Wysokość w świetle ościeżnicy	90	130	120	170
Szer. otworu w świetle muru	240	180	450	220
Wys. otworu w świetle muru	90	130	120	170
Otwieralność	-	-	-	-
Ilość	1	2	2	1
Symbol 2D - wymiar światła przejsia po otwarciu drzwi				
Widok 3D z przodu				
Typ okna	aluminiowe stałe standard Yawal	aluminiowe stałe standard Yawal	aluminiowe, stałe standard Yawal TM75EI	standard Yawal
Typ ramy	alumiiniowa standard Yawal	alumiiniowa standard Yawal	standard Yawal TM75EI	alumiiniowa standard Yawal
Wykończenie	RAL 7015	RAL 7015	RAL7015	7015
Szklenie	bezbabarwne, antywłamaniowe	bezbabarwne	bezbabarwne	bezbabarwne
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 60	-
Poz. ochrony akustycznej	-	-	dB 42	-
Współczynnik przenikania ciepła	-	11 W/m2K	-	-
Akcesoria				
Notatka/uwagi				aluminiowe okno podawcze, kasowe, dwustanowiskowe, szczególży rozwiązania do uzgodnienia z najemca